

Vraag nu uw  
**GRATIS** demo aan!

Tot 150m<sup>2</sup>

Fijne Webspray

Hoge temperatuurs-  
bestendigheid: +115°C

€ 300/canister (excl. BTW)

€ 475/startpakket\*  
(excl. BTW)

[Adviesverkooprijzen]

# 1079 ALUSPRAY

Duurzame verspuitbare contactlijm voor het verlijmen  
van vele metalen en harde kunststofplaten



## Toepassingen

Tweezijdig verlijmen van:

- Aluminium op harde isolatieplaten (PIR/PUR)
- Harde kunststofplaten op hout
- Glasvezelversterkte kunststoffen
- Diverse metalen op houten dragers
- Ideaal voor het maken van vlakke sandwichpanelen

# START 2 SPRAY



## CANISTER SPUITLIJMEN

Lijmkeuze en toepassing



	1039 BASICSPRAY	1049 NEOSPRAY	1069 POWERSPRAY	1079 ALUSPRAY
INTERIEURBOUW				
STANDENBOUW				
KEUKENBOUW				
VLOERBEDEKKING				
STOFFERING (MEUBEL)				
MAATWERK ALUMINIUM/METAAL				
SANDWICHPANELEN				

### 1039 BasicSpray

#### Toepassingen

- Verlijmen van weekmakerbestendige vloerbedekkingen, linoleum, rubber, tapijt en tapijttegels
- Stoffering, textiel, kurk en vilt

#### Eigenschappen

- Webspray
- Korte droogtijd
- Snelle krachtopbouw



Verkrijgbaar in voordelig starterspakket en aparte canister.

### 1049 NeoSpray

#### Toepassingen

- Verlijmen van alle laminaten (HPL), gestratificeerde platen
- Hoogglanslaminaat en full color laminaat
- Brute en backed fineer

#### Eigenschappen

- Uniek fijn druppelspuitbeeld
- Zeer dunne lijmlaag
- Geen zichtbare lijmstructuren



Verkrijgbaar in voordelig starterspakket en aparte canister.

### 1069 PowerSpray

#### Toepassingen

- Constructief verdubbelen van alle brute plaatmaterialen
- Verlijmen van HPL-kantenbanden op kopse delen
- Stoffering, vloerbedekking, tapijt, schuimrubber, leder, kurk, vilt en textiel

#### Eigenschappen

- Vervangt witte houtlijm bij verdubbelen van platen
- Ruwe en poreuze materialen
- Zeer hoge aanvangshechting
- Webspray



Verkrijgbaar in voordelig starterspakket en aparte canister.

### 1079 AluSpray

#### Toepassingen

- Vlakverlijmen van aluminium op harde isolatieplaten
- Ideaal voor het maken van vlakke sandwichpanelen
- Vlakverlijmen van harde kunststofplaten, metaal, inox op hout

#### Eigenschappen

- Hoge temperatuurbestendigheid tot +115°C
- Fijne webspray
- Snelle droging en krachtopbouw



Verkrijgbaar in voordelig starterspakket en aparte canister.

## Informatie- en demonstratie aanvraag

Ik wens een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie en persoonlijke toelichting.

Uw verdeler:

Bedrijf \_\_\_\_\_

Activiteit \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Mail dit document naar [info@rectavit.be](mailto:info@rectavit.be) of fax naar +32(0)9 216 85 30.