

# PRESTATIEVERKLARING

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**RECTAVIT CHIMFIX ETA7**

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Generisch type	<b>Gebonden injectieanker voor gebruik in niet gescheurd beton: groottes M8, M10, M12, M16, M20 en M24</b>
Te gebruiken in	<b>Ongescheurd beton, gewapend of niet-gewapend, klasse C20/25 tot C50/60 in overeenstemming met EN 206-1:2000-12</b>
Optie / categorie	<b>ETAG 001-1, Optie 7</b>
Belasting	<b>Statisch en quasi-statisch belasting</b>
Materiaal	<b><u>Verzinkt staal:</u> Droge interne condities. <u>RVS:</u> Droge interne condities, ook in structuren onderhevig aan externe atmosferische blootstelling, of blootstelling aan permanente vochtige interne condities, als er geen specifiek agressieve condities aanwezig zijn.</b>
Temperatuurbereik	<b>-40 °C tot +40 °C (max. langdurige temperatuur +24 °C, max. kortdurende temperatuur +40 °C)</b>

3. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België**

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 1**

5. De technische beoordelingsinstantie: TECHNICAL AND TEST INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRAGUE, s.p. – TZUS, heeft

**ETA-14/0245** verstrekt op basis van **ETAG – 001-1, Optie 7**

De **Universiteit van Darmstadt (identificatienr 0756)** heeft volgende uitgevoerd:

- de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product;
- de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
- permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek;

en heeft **rapport (pending)** verstrekt.

6. Met de aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristieke weerstand tegen spanning	ETA-14/0245, bijlage 7	<b>ETAG 001-1, optie 7</b>
Karakteristieke weerstand tegen afschuiven	ETA-14/0245, bijlage 8	
Minimale afstand en minimale afstand tot rand	ETA-14/0245, bijlage 4	
Verplaatsing voor bruikbaarheidsgrens toestand	ETA-14/0245, bijlage 5 en 6	

7. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Getekend in opdracht van de fabrikant door:  
Lochristi, 1 september 2017

Bernard Lamote  
Technical Services

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernard Lamote'.