

Primer Deep P1600

5 l

Primer acrylique sans solvants pour supports très absorbants et poudreux.

CONSEILS & CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi et facilement applicable à la brosse ou au rouleau
- A base d'eau et sans solvants
- Diminue la consommation de colle
- Pénètre profondément le support
- Augmente la résistance à la pression
- Haut rendement, faible consommation
- Séchage rapide, rapidement recouvrable après déjà 15 min
- Diminue le pouvoir absorbant du support
- Pour tous les supports minéraux absorbants
- Transparent au séchage
- Exclusivement pour usage intérieur
- Aussi bien pour les colles parquets que les autres colles pour recouvrements de sols, carrelages et murs

- Anhydrique et sans solvants
- Recouvrable rapidement (à partir de 15 min)
- Consommation : 100 à 200 ml/m²
- Temps de séchage :
15 à 30 min, support à base de ciment,
30 à 60 min, support peu poreux,
12 à 24 h, support à base d'anhydrite,
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant le durcissement du produit
- Application : à la brosse, au rouleau à poil long ou au rouleau mousse



Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

