

Hydrofuge Murs Extérieurs

5 l · 20 l

Hydrofuge invisible à base de siloxane, pour empêcher l'humidité et l'eau de rentrer dans les murs extérieurs.

CONSEILS & CARACTERISTIQUES

APPLICATION Effet hydrofuge sur murs extérieurs en béton, brique, pierre...

Imperméabilisation de tuiles, de cheminées, d'appuis de fenêtres, de garnitures de jardin.

PROPRIETES Forme après séchage une couche de protection étanche à l'eau

5 ans de protection

Pulvérisable

Contre les dépôts d'humidité et de saleté

Permet au mur de respirer: garde les propriétés isolantes

Empêche des dégâts causés par le gel au support

Pénètre profondément pour un travail durable

Résistant aux rayons UV

Résistant aux alcalis

Recouvrable après 1 mois

Température d'application : +5°C jusqu'à +35°C

Couleur : incolore

Consommation : 0,2 à 1lt/m²

Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou white spirit



Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

