

Primer Surface P1500

5 l

Primer universel pour supports absorbants et primer d'accroche pour supports non-absorbants.

CONSEILS & CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi et facilement applicable à la brosse ou au rouleau
- A base d'eau, sans solvants
- Diminue la consommation de colle
- Augmente l'adhérence sur les supports non-poreux
- Limite l'absorption des supports (très) absorbants
- Usage universel
- Haut rendement, faible consommation
- Séchage rapide, rapidement recouvrable après déjà 15 min
- Aussi bien pour les colles pour parquets, sols, carrelages et revêtements muraux
- Sur tous les supports minéraux absorbants
- Primer d'adhérence pour supports non-absorbants
- Primer d'accrochage pour bois
- Transparent au séchage
- Exclusivement pour usage intérieur

- Recouvrable rapidement (à partir de 15 min)
- Consommation : 100 à 200 ml/m²
- Temps de séchage :
15 à 30 min, support à base de ciment,
30 à 60 min, support peu poreux,
4 h, support en bois,
4 à 12 h, support non poreux,
12 à 24 h, support à base d'anhydrite,
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant le durcissement du produit.
- Application : à la brosse, au rouleau à poil long ou au rouleau mousse



Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

