

## Anti-Vocht Buitenmuren

5 | 20 |

Kleurloze gevelimpregnatie op basis van siloxaan, voor het waterafstotend maken van buitenmuren.

### TIPS & KENMERKEN

**TOEPASSINGEN** Waterafstotende werking voor buitenmuren in beton, baksteen, gevelsteen,...

Waterdicht maken van dakpannen, schoorstenen, vensterbanken en tuingarnituren.

**EIGENSCHAPPEN** Vormt na droging een waterafstotende beschermlaag

5 jaar bescherming

Verspuitbaar

Vocht- en vuilafstotend

Dampopen: isolerende eigenschappen van de muur blijven behouden

Verhindert vorstschade aan de ondergrond

Diep penetratievermogen en duurzame werking

UV-bestendig

Alkalibestendig

Overschilderbaar na +/- 1 maand

Toepassingstemperatuur: +5°C tot +35°C

Kleur: transparant

Verbruik: 0,2 - 1lt/m<sup>2</sup>

Reinigen: met Rectavit DISSOL of white spirit



De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

